



華景科技股份有限公司

Email : sales@evapower.com.tw

TEL : +886-2-7730-7780

專業DC不斷電系統

高品質、提供OEM、ODM優良服務

EVA-POWER 2 DC5V - 2600mAh CE、FCC、BSMI

### 適用設備

使設備獲得最安全穩定的電力，除了提供緊急備用電源，並在供電不穩定的環境保護設備可接於各種直流電源設備，例如路由器、數據機、迷你電腦(mini PC)、調變器、機頂盒、網路攝影機、網絡電話、監視系統，報警系統，門禁系統，對講系統，等...許多設備。

### 功能：

紋波噪聲過濾

浪湧保護

採用鋰電池保護 IC

Online 即時不間斷供電和保護

過放、過充、過載、短路、

電池極性保護

### 規格：

功率		5W (Max=8W)
輸入	電壓	90V ~ 264VAC
	頻率 (Hz)	50 / 60Hz
	插頭	美規
輸出	電壓	DC 5V
	功率	5W/1A (Max=8W)
	接頭	5.5x2.1mm
	波動	≤150mV
	傳送時間	0 millisecond
電池	種類	18650鋰電池
	電壓	3.7VDC
	容量	2600mAh
	電池充電電流	<0.3A+-0.1A
保護	輸入	過載 & 短路保護
		內建突波吸收器電流保護
	輸出	過放電、過充電、短路保護
電池	過放、過充、短路保護、電池兩極保護板	
指示燈	LED A燈	紅燈=AC在線模式、電池充電中 綠燈=電池充飽電、未裝、故障
	LED B燈	藍燈=電池輸出模式 橘燈=低電量 熄燈=電池輸出關閉、沒電、未裝、故障
淨重 (g)	不含電池	美規120 (含2600mAh電池=166)
尺寸 (mm)	長 x 寬 x 高 (mm)	美規88 x 29 x 80

[www.evapower.com.tw](http://www.evapower.com.tw)

商品規格如有變動將更新於本公司網站，不另行通知，訂購前請自行參考網站最新資料並確定訂單內容